

Kotilatausasema GHL

Latausasema kotiin ja työpaikalle / 3.7 – 22 kW

GHL-asema on suunniteltu sähköautojen – täyssähkö ja ladattavien hybridien – lataukseen kotona ja työpaikoilla. Kiinteästi seinään asennettava latausasema on hyvä valinta pientaloihin ja autokatoksiin ja sopii hyvin latauslaitteeksi myös työpaikoille ja parkkihalliin.



GHL – latausasemat on saatavissa sekä yksi että kolmi-vaiheverkkoon liitettävänä laitteita (16A ja 32A) laajalla varustevalikoimalla. Yksivaiheiset asemat varustettavissa myös kWh – mittarilla ja kolmivaiheasemat myös B-tyyppin vikavirtasuojalla.

- * Type 2 Mode 3 latauspistorasia, ilman latauskaapelia
- * Kiinteällä latauskaapelilla - Type 1 kontakti
- * Kiinteällä latauskaapelilla - Type 2 kontakti



Kork x lev x syv:
42 x 21 x 13 cm
Vakiovärit:
* Musta etupaneli
* Harmaa runko

Kaikissa asemissa on toimintatilaa kuvaavat merkkivalot ja käyttöturvallisuuden kannalta tarpeelliset varolaitteet. Aseman lataustehoa voidaan tarvittaessa muuttaa laitteen sisältä sähköalan ammattilaisen toimesta!

Tekniset tiedot	Tuote	Jännite	Virta	Latausteho	Aseman varustus
S-NROT		V	A	kW (nimel)	
34 512 57	GHL - T237 WO	230	16	3.7	Tyyppi 2, Latauspistorasia
34 512 58	GHL - T274 WO	230	32	7.4	Tyyppi 2, Latauspistorasia
34 512 59	GHL - T237 FC	230	16	3.7	Tyyppi 2, Latauskaapeli
34 512 60	GHL - T274 FC	230	32	7.4	Tyyppi 2, Latauskaapeli
34 512 61	GHL - T137 FC	230	16	3.7	Tyyppi 1, Latauskaapeli
34 512 62	GHL - T174 FC	230	32	7.4	Tyyppi 1, Latauskaapeli
34 512 63	GHLM - T237 WO	230	16	3.7	Tyyppi 2, Latauspistorasia, kWh-mittari
34 512 64	GHLM - T274 WO	230	32	7.4	Tyyppi 2, Latauspistorasia, kWh-mittari
34 512 65	GHLM - T237 FC	230	16	3.7	Tyyppi 2, Latauskaapeli, kWh-mittari
34 512 66	GHLM - T 274 FC	230	32	7.4	Tyyppi 2, Latauskaapeli, kWh-mittari
34 512 67	GHLM - T137 FC	230	16	3.7	Tyyppi 1, Latauskaapeli, kWh-mittari
34 512 68	GHLM - T 174 FC	230	32	7.4	Tyyppi 1, Latauskaapeli, kWh-mittari
34 512 69	GHL - T222 WO 32A 3P T20	400	32	22	Tyyppi 2, Latauspistorasia, Ei vikavirtasuojaa
34 512 70	GHL - T222 WO-A 32A 3P T20A	400	32	22	Tyyppi 2, Latauspistorasia, A -vikavirtasuojaa
34 512 71	GHL - T222 WO-B 32A 3P T20B	400	32	22	Tyyppi 2, Latauspistorasia, B -vikavirtasuojaa
34 512 72	GHL - T222 FC 32A 3P T2FC	400	32	22	Tyyppi2, Latauskaapeli, Ei vikavirtasuojaa
34 512 73	GHL - T222 FC-A 32A 3P T2FCA	400	32	22	Tyyppi 2, Latauskaapeli, A -vikavirtasuojaa
34 512 74	GHL - T222 FC-B 32A 3P T2FCB	400	32	22	Tyyppi 2, Latauskaapeli, B -vikavirtasuojaa

GARRO on valmistanut sähköalan tuotteita jo yli 75 -vuotta pohjoismaisille asiakkaille!